



AE-100 & AE-1000 プラグ&プレイの オートモーティブ イーサネット アダプター




AE-100、AE-1000、およびAE-1000 USB車載イーサネットアダプタは、標準イーサネットと車載イーサネット(OPEN Alliance BroadR-Reach)間の双方向物理層メディアコンバータです。

AE-1000 USBは車載イーサネットをUSB 3.0に変換します。

- 全てのバージョンは、追加の設定ソフトウェアを必要とせずにプラグアンドプレイで使用できます。
- コンパクトで頑丈なナイロン製エンクロージャとオプションのクリップオン取り付けブラケットにより、車載でのご利用に適しています。
- 高温/低温環境テストを含む車載使用時の動作温度は-40～+85℃です。
- 物理コマンダー/レスポnder モード選択スイッチにより、起動ネゴシエーションの遅延が最小限に抑えられます。
- AE-100およびAE-1000は、Power over Ethernet (PoE) をサポートし、余分な電源配線を無くせます。バスパワー駆動以外では、サージ耐性のあるDC駆動ポートに動作電圧6～36VDCを供給して駆動します。
- AE-1000 USBはUSB経由で給電され、PCのイーサネットポートとしてインストールされる標準NICドライバをサポートします。



AE-100設定スイッチ



AE-1000設定スイッチ

技術仕様

シリーズ	AE-100	AE-1000	AE-1000 USB
車載イーサネット機能			
物理レイヤー	100Base-T1	100/1000Base-T1	
設定スイッチ	1: コマンダー/レスポnderモード	1: コマンダー/レスポnderモード 2: 1000Mbps/100Mbps 3: オートネゴシエーション/マニュアル 4: Gigabit-A0(従来)/Gigabit-A2(IEEE)	
一般仕様			
LED	- 電源インジケータ - Ethernetリンク及びRJ45のステータス	- 電源インジケータ - 車載Ethernet接続 - Ethernetリンク及びRJ45のステータス	- 電源インジケータ - 車載Ethernet接続
PC コネクター	RJ45 イーサネット標準	RJ45 イーサネット標準	USB 3.0 Type C
車載イーサネットコネクター	Dsub-9(オス) 車載イーサネット及び外部電源供給		3ピン端子ブロック 車載イーサネット接続
供給電源	IEEE 802.3af/at PoE on RJ45もしくはDsub9ピンから6-36VDC		USB駆動
使用温度範囲	-40℃～+85℃		
筐体	保護等級 IP40 ナイロン筐体		
設置オプション	クリップオンブラケット		
保証期間	12カ月		





製品番号とレイアウト図

製品 AE-100

部品番号	内容
153-0012	AE-100 Automotive Ethernet Adapter

アクセサリ

部品番号	内容
151-0055	クリップオン取り付けブラケット





製品 AE-1000

部品番号	内容
153-0014	AE-1000 Gigabit Automotive Ethernet Adapter, DB-9 Connector

アクセサリ



部品番号	内容
151-0056	クリップオン取り付けブラケット



製品番号とレイアウト図

製品 AE-1000	
部品番号	内容
153-0016	AE-1000 USB Gigabit Automotive Ethernet Adapter, USB Adapter, terminal block connector

アクセサリ	
部品番号	内容
151-0056	クリップオン取り付けブラケット



問い合わせ先

ATI Japan
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-9-7
フロンティア新宿タワーオフィス 304
Email: sales_jp@accuratetechnologies.com
TEL: 03-6868-4298 Fax: 03-4363-7100

