



KVASER LEAF LIGHT HS V2 OBDII

EAN 73-30130-00732-1

Leaf Light v2 OBDIIは、USB 2.0コネクタと16ピンOBDII準拠のCANコネクタを使用して、PCを車載コンピュータに簡単に接続する方法を提供します。USBからCANへのインターフェースの主力製品としてその名を馳せたKvaserのLeaf Light製品シリーズは、車両診断アプリケーションなどで任意のCANネットワークをPCまたはモバイルコンピュータに接続するための信頼性の高い低コストのツールを提供します。

KVASER LEAF LIGHT HS V2 OBDII

EAN 73-30130-00732-1

主な特徴

- Kvaser Leaf Light HS V2 OBDII は、CANバス上で標準および拡張 CANメッセージの損失のない送受信を提供します。
- ハイスピードUSBに対応し、OBD2準拠のコネクタを搭載。
- 1 秒あたり 8,000件のメッセージの送受信。
- それぞれに100μsの精度でタイムスタンプが付けられます。
- 11ビット(CAN 2.0A)と29ビット(CAN 2.0B アクティブ)の両方の識別子をサポートします。
- 高速CAN接続(ISO 11898-2に準拠)、最大1Mbit/s。
- ガルバニック絶縁により、電力サージや感電からの保護を強化。



技術仕様

通信レート	40 ~ 1000 kbps
使用温度範囲	-20 ~ 75 °C
タイムスタンプ分解能	100μs
メッセージ受信速度	8,000 mps
メッセージ送信速度	8,000 mps
重量	100 g
長さ	100 mm
高さ	20 mm
CAN チャンネル	1ch
適合規格	CE, RoHS
PC インターフェース	USB
製品カテゴリ	PC インターフェース
PC OS	Windows 10, 8, 7, XP, Vista及びLinux
コネクタ	OBD-II /J1962
バッファ	オンボードバッファ
ガルバニック絶縁	対応
エラーフレーム生成	非対応
エラーカウンター 読込	非対応
サイレントモード	非対応
筐体素材	PA66
警告音	非対応
消費電流	定格 90mA

保証期間

2年保証。詳細については、Kvaser ホームページをご確認ください。

サポート

全製品無料サポートは下記アドレスまでお問い合わせください。

support_jp@accuratetechnologies.com

ソフトウェア

ドキュメント、ソフトウェア、およびドライバは、下記サイトから無料でダウンロードできます。

www.kvaser.com/downloads

Kvaser CANlib SDK

無料のリソースで、Kvaser CANインターフェイス用のソフトウェアを開発するために必要なものがすべて含まれています。C、C++、C#、Delphi、Java、Python、および Visual Basic で記述された完全なドキュメントと多くのプログラムサンプルが含まれています。

すべての Kvaser CANインターフェイス ボードは、共通のソフトウェアAPI を共有しています。1つのインターフェイスタイプ用に作成されたプログラムは、他のインターフェイスタイプでも変更なしで実行できます。

J2534 アプリケーションプログラミングインターフェイスが利用可能です。

RP1210A アプリケーションプログラミングインターフェイスを利用できます。

Windows HTML ヘルプおよび Adobe Acrobat 形式のオンライン ドキュメントが利用できます。

詳細なお問い合わせは下記販売店までご連絡ください。

問い合わせ先

ATI Japan
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-9-7
フロンティア新宿タワーオフィス 304
Email:sales_jp@accuratetechnologies.com
TEL:03-6868-4298 Fax:03-4363-7100