



KVASER MEMORATOR PRO 5XHS

EAN 73-30130-00778-9

Kvaser Memorator Professional 5xHS は、5チャンネルの高性能CANバスインターフェイスおよびスタンドアロンデータロガーであり、ユーザーは 1 つのデバイスを使用して最大5つのCAN チャンネルからデータを監視および収集できます。

KvaserのMemorator Config Toolを使用して設定可能なこのデバイスは、Kvaser tプログラミング言語でユーザーが開発したスクリプトを実行できます。

KVASER MEMORATOR PRO 5XHS

EAN 73-30130-00778-9

主な特徴

- CAN FD対応。
- 5つのバスすべてで送受信されるデータを自動的に時間同期します。
- Kvaser MagiSyncテクノロジーは、同じPCに接続された他のKvaserインターフェースと時間同期するため、マルチチャンネルデータをより簡単かつ正確にキャプチャできます。
- 包括的なユーザー ガイドは、スクリプトの開発を迅速かつ簡単にするのに役立ちます。
- 拡張可能なSDカードスロットにデータを記録します。
- SDおよびSDHCメモリーカードフォーマットに対応。
- LEDライトは、フルSDカードまたはカードエラーの信号を含む、デバイスのステータスをユーザーに警告します。
- USB接続、CAN、または内蔵電源から得られる電力。
- 記録トリガ制御
メッセージ、データ信号値、エラーメッセージ、外部トリガーの上下エッジ及び、I/O信号に基づいて、継続的にログを記録するか、記録トリガーの設定ができます。



技術仕様

ビットレート	40～8000 kbps
使用温度範囲	-40 ～ 85 °C
メッセージ受信速度	20,000 mps
メッセージ送信速度	20,000 mps
重量	150 g
長さ	170 mm
高さ	68 mm
チャンネル数	5 ch
適合規格	CE, RoHS
PC インターフェース	USB
PC OS	Windows 10, 8, 7 及び Vista
コネクタ	26-pin HD D-SUB
バッファ	自動RXバッファ、自動TXバッファ、 オンボードバッファ
ガルバニック絶縁	対応
エラーフレーム生成	対応
エラーカウンター読み込み	対応
サイレントモード	対応
警告音	非対応

保証期間

2年保証。詳細については、Kvaser ホームページをご確認ください。

サポート

全製品無料サポートは下記アドレスまでお問い合わせください。

support_jp@accuratetechnologies.com

ソフトウェア

ドキュメント、ソフトウェア、およびドライバは、下記サイトから無料でダウンロードできます。

www.kvaser.com/downloads

Kvaser CANlib SDK

無料のリソースで、Kvaser CANインターフェース用のソフトウェアを開発するために必要なものがすべて含まれています。C、C++、C#、Delphi、Java、Python、および Visual Basic で記述された完全なドキュメントと多くのプログラムサンプルが含まれています。

すべての Kvaser CANインターフェース ボードは、共通のソフトウェアAPI を共有しています。1つのインターフェースタイプ用に作成されたプログラムは、他のインターフェースタイプでも変更なしで実行できます。

J2534 アプリケーションプログラミングインターフェースが利用可能です。

RP1210A アプリケーションプログラミングインターフェースを利用できます。

Windows HTML ヘルプおよび Adobe Acrobat 形式のオンライン ドキュメント。

詳細なお問い合わせは下記販売店までご連絡ください。

問い合わせ先

ATI Japan
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-9-7
フロンティア新宿タワーオフィス 304
Email:sales_jp@accuratetechnologies.com
TEL:03-6868-4298 Fax:03-4363-7100