



KVASER USBCAN LIGHT 2XHS

EAN 73-30130-00714-7

KVASER USBCAN Light 2XHSは、2つの高速CANバスをPCまたはモバイルコンピューターに接続するコンパクトで信頼性が高く、費用対効果の高い手段です。一方の端にUSB2.0準拠のコネクタ、もう一方に2つの9ピンD-Subコネクタを装備しています。

Kvaser製品特有の洗練された人間工学に基づいたハウジングデザインになっており、標準でガルバニック絶縁機能を装備しています。

KVASER USBCAN LIGHT 2XHS

EAN 73-30130-00714-7

主要機能

- 1つのUSB 2.0準拠デバイスは、2つのCANバスに簡単にアクセスできます。
- 迅速かつ簡単なプラグアンドプレイのインストール。
- 11ビット（CAN2.0A）と29ビット（CAN2.0アクティブ）の両方の識別子をサポートします。
- Kvaser Canlibを使用して他のKvaser Can Hardware用に記述されたアプリケーションと100%互換性があります。
- 高速CAN接続（ISO1898-2に準拠）、最大1 Mbit/s。
- J1939、Canopen、NMEA 2000R、およびDevicenetと完全に互換性があります。

技術仕様

ビットレート	40-1000 kbps
使用温度範囲	-20 - 70 °C
タイムスタンプ	100µs
メッセージ受信速度	8000 mps
メッセージ送信速度	8000 mps
重量	150 g
長さ	90 mm
高さ	25 mm
チャンネル数	2
準拠規格	CE, RoHS
インターフェース	USB
カテゴリ	PC インターフェース
対応 OS	Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Linux
コネクタ	DSUB 9
バッファ	オンボードバッファ
ガルバニック絶縁	対応
エラーフレーム発信	非対応
エラーカウンター読み込み	非対応
サイレントモード	非対応
筐体	PA66
音発生	非対応
仕様費電流	定格 132mA



保証期間

2年保証。詳細については、Kvaser ホームページをご確認ください。

サポート

全製品無料サポートは下記アドレスまでお問い合わせください。

support_jp@accuratetechnologies.com

ソフトウェア

ドキュメント、ソフトウェア、およびドライバーは、下記サイトから無料でダウンロードできます。

www.kvaser.com/downloads

Kvaser CANlib SDK

無料のリソースで、Kvaser CANインターフェイス用のソフトウェアを開発するために必要なものがすべて含まれています。C、C++、C#、Delphi、Java、Python、および Visual Basic で記述された完全なドキュメントと多くのプログラムサンプルが含まれています。

すべての Kvaser CANインターフェイス ボードは、共通のソフトウェアAPI を共有しています。1つのインターフェイスタイプ用に作成されたプログラムは、他のインターフェイスタイプでも変更なしで実行できます。

J2534 アプリケーションプログラミングインターフェイスが利用可能です。

RP1210A アプリケーションプログラミングインターフェイスを利用できます。

Windows HTML ヘルプおよび Adobe Acrobat 形式のオンライン ドキュメント。

詳細なお問い合わせは下記販売店までご連絡ください。



問い合わせ先

ATI Japan
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-9-7
フロンティア新宿タワーオフィス 304
Email:sales_jp@accuratetechnologies.com
TEL:03-6868-4298 Fax:03-4363-7100