



KVASER USBCAN LIGHT 4XHS

EAN 73-30130-00831-1

USBcan Light 4xHSは、4つの高速CANバスをPCまたはモバイルコンピューターに接続するための、コンパクトで信頼性が高く、費用対効果の高い手段です。標準としてガルバニック絶縁を備えたこのUSBからクアッドチャンネルへのCANインターフェイスは、一方の端に標準のUSBコネクタがあり、もう一方の端には1つの26ピンHD D-SUB CANコネクタに4つの高速CANチャンネルがあります。付属のHD26-4xDS9スプリッターを使用して、4つの個別の9ピンD-SUBコネクタに接続できます。

KVASER USBCAN LIGHT 4XHS

EAN 73-30130-00831-1

主な特徴

- 低コストのUSB CANインターフェイス。
- すばやく簡単なプラグアンドプレイのインストール。
- 11ビット(CAN 2.0A)と29ビット(CAN 2.0B アクティブ)の両方の識別子をサポートします。
- 電源はUSBバスから取ります。
- ガルバニック絶縁。
- 高速CAN接続(ISO 1 898-2に準拠)、最大1Mbit/s。
- J1939、CANopen、NMEA 2000、およびDeviceNetと完全に互換性があります。
- 複数のデバイスの同時操作可能。
- 4チャンネルのブレイクアウトケーブルが含まれています。

技術仕様

通信レート	50 ~ 1000 kbps
使用温度範囲	-20 ~ 70 °C
タイムスタンプ分解能	100 µs
メッセージ受信速度	8,000 mps
メッセージ送信速度	8,000 mps
重量	150 g
長さ	170 mm
高さ	68 mm
CANチャネル数	4ch
適合規格	CE, RoHS
PCインターフェース	USB
製品カテゴリ	PC インターフェース
PC OS	Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 及びLinux
コネクタ	26-ピン HD D-SUB
バッファ	オンボードバッファ
ガルバニック絶縁	対応
エラーフレーム生成	非対応
エラーカウンタ読込	非対応
サイレントモード	非対応
筐体素材	PA66
警告音	非対応
消費電流	最大 500mA

保証期間

2年保証。詳細については、Kvaser ホームページをご確認ください。

サポート

全製品無料サポートは下記アドレスまでお問い合わせください。

support_jp@accuratetechnologies.com

ソフトウェア

ドキュメント、ソフトウェア、およびドライバーは、下記サイトから無料でダウンロードできます。

www.kvaser.com/downloads

Kvaser CANlib SDK

無料のリソースで、Kvaser CANインターフェイス用のソフトウェアを開発するために必要なものがすべて含まれています。C、C++、C#、Delphi、Java、Python、および Visual Basic で記述された完全なドキュメントと多くのプログラムサンプルが含まれています。

すべての Kvaser CANインターフェイス ボードは、共通のソフトウェアAPI を共有しています。1つのインターフェイスタイプ用に作成されたプログラムは、他のインターフェイスタイプでも変更なしで実行できます。

J2534 アプリケーションプログラミングインターフェイスが利用可能です。

RP1210A アプリケーションプログラミングインターフェイスを利用できます。

Windows HTML ヘルプおよび Adobe Acrobat 形式のオンライン ドキュメントが利用できます。



詳細なお問い合わせは下記販売店までご連絡ください。

問い合わせ先

ATI Japan
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-9-7
フロンティア新宿タワーオフィス 304
Email:sales_jp@accuratetechnologies.com
TEL:03-6868-4298 Fax:03-4363-7100